



**Laboratorijske zamrzovalne skrinje do -45°C**

**LGT 4725** MediLine



**LGT 3725** MediLine



**LGT 2325** MediLine



<b>Bruto/neto prostornina</b>	441 / 418 l	350 / 332 l	215 / 201 l
<b>Zunanje mere v mm (š/g/v)</b>	1648 / 808 / 907	1373 / 808 / 907	1132 / 760 / 907
<b>Notranje mere v mm (š/g/v)</b>	1445 / 500 / 650	1170 / 500 / 650	889 / 410 / 630
Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>	1589 kWh	1069 kWh	824 kWh
Temperature okolice	+10 °C do +30 °C	+10 °C do +30 °C	+10 °C do +30 °C
Hladilno sredstvo	R 290	R 290	R 290
Moč zvoka hrupa	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Priključna napetost / moč	220–240V~ / 3.5 A	220–240V~ / 3.0 A	220–240V~ / 2.0 A
Hladilni sistem	statičen	statičen	statičen
Postopek odtajanja	ročno	ročno	ročno
Temperaturno območje	-10 °C do -45 °C	-10 °C do -45 °C	-10 °C do -45 °C
Gradient* / max. temperaturna odstopanja**	3,5 °C / 1,8 °C	4,3 °C / 2,2 °C	4,7 °C / 1,9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo	jeklo / belo	jeklo / belo
Material pokrova	jeklo	jeklo	jeklo
Material notranje posode	aluminij z belo oblogo	aluminij z belo oblogo	aluminij z belo oblogo
Vrsta krmiljenja	elektronsko krmiljenje	elektronsko krmiljenje	elektronsko krmiljenje
Prikaz temperature	zunaj digitalno	zunaj digitalno	zunaj digitalno
Alarm ob izpadu omrežja	ob povratku elektrike	ob povratku elektrike	ob povratku elektrike
Vmesnik / brezpotencialni kontakt	RS 485 / da	RS 485 / da	RS 485 / da
SmartCoolingHub	preventivna oprema	preventivna oprema	preventivna oprema
Izolacija	100 mm	100 mm	120 mm
Število košar	0	0	0
Maksimalno število košar	16	13	10
Notranja osvetlitev	LED	LED	LED
Ročaj	aluminijev profil	aluminijev profil	aluminijev profil
Ključavnica	na voljo	na voljo	na voljo
Bruto / neto teža	91 / 76 kg	80 / 68 kg	68 / 58 kg
<b>Pribor</b>			
NTC-tipalo za temperaturo produktov	9590407	9590407	9590407
Pretvornik vkj. s programsko opremo (serijski priključek)	9590387	9590387	9590387
Velika košara 479×208×190 mm	7113627	7113627	
Majhna košara 385×202×195 mm			7112317

<sup>1</sup> Izmerjeno pri +25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi -45°C

Gradient\*, kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem. Max. temperaturna odstopanja\*\* Največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.