

Ključ momentni, nastavljivi

263



Profil



Atributi izdelka

- Natančnost: +/-3%
- mikro skala za hitre in natančne nastavitev momenta
- zaklep momenta na željeno vrednost
- HITRA NASTAVITEV - z osmimi obrati pokrijemo celotno skalo
- delovanje momenta: obe smeri, vendar se je potrebno ravnati po oznaki na ključu, ki kaže pravilno smer delovanja momenta
- ergonomičen dvokomponentni ročaj
- dvojna skala v lbf.ft in Nm
- Dodano obešalo pomaga tudi pri odklepanju ključa in nastavitevi momenta.
- 5° kot zasuka

Pomembno!

- Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!
- Moment zategujte samo v smeri označeni na nalepki na ključu! Nalepka kaže pravilno smer zategovanja!
- Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta, od dneva nakupa končnega uporabnika.
- Po uporabi orodja, VEDNO sprostite merilni mehanizem na izhodiščni položaj.
- Ko je dosežen zahtevan moment, je potrebno takoj prenehati nanašati dodatno silo.

- V primeru neupoštevanja navodil momentni ključ lahko poškodujete



| | | | | L | |
|--------|------|----------|----------|-----|------|
| 626765 | 3/8" | 12 - 60 | 10 - 45 | 328 | 700 |
| 626766 | 1/2" | 40 - 200 | 30 - 150 | 459 | 1000 |
| 626767 | 1/2" | 60 - 340 | 50 - 250 | 679 | 1550 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenziije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenziije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Varna uporaba



- Tehnično vzdrževanje lahko izvaja samo pooblaščena oseba v pooblaščenem servisnem centru.
- Orodje naj vedno servisira in kalibrira pooblaščeni serviser.

- Orodje se sme uporabljati le za natančno zategovanje, kot je določeno v navodilih za uporabo.
- Preverite priročnik z navodili, kako pravilno prebrati vrednostno lestvico na orodju.
- Nehajte zategovati, ko zaslišite povratno informacijo orodja.
- Uporabljajte samo nasadne ključe z enakim kvadratnim pogonom.
- Po uporabi in pred shranjevanjem vedno vrnite vrednost na lestvici nazaj na 0.

Safety (slike)

