


**LKPv 1423**  
MediLine



**LKPv 1420**  
MediLine

Bruto / neto prostornina	1397 / 980 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	1430 / 830 / 2160
Notranje mere v mm (š / g / v)	1236 / 650 / 1500
Poraba energije v 365 dneh <sup>1</sup>	820 kWh
Temperature okolice	+10 °C do +40 °C
Oddajanje toplote	515 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	58 dB(A)
Priključna napetost / moč	220 - 240V~ / 4,0 A
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	0 °C do +16 °C
Gradient <sup>2</sup> / max. temperaturna odstopanja <sup>3</sup>	3,8 °C / 3,9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	Chrom-Nickel-jeklo
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Alarm ob izpadu omrežja	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 72 h
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartCoolingHub
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	RS485
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	8
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	1236 / 640
Nosilnost odlagalne površine	60 kg
Kolesa	vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, vodljiva kolesa zadaj
Ročaj	letev ročaja
Uvodnica za tipalo	1 x Ø 7 mm
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	levo fiksno / desno fiksno
Bruto / neto teža	267 / 224 kg
<b>Pribor</b>	
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7112393
Oporno vodilo v obliki črke U, desno	9001761
Oporno vodilo v obliki črke U, levo	9001757
Pedal za odpiranje	9590639
SmartCoolingHub	6125784
Tipalo za temperaturo produktov	9590407
Side-by-Side set	9901947


**LKPv 8420**  
MediLine



**LKPv 6523**  
MediLine



**LKPv 6520**  
MediLine



**LKPv 6527**  
MediLine

855 / 629 l	617 / 430 l	602 / 430 l	598 / 429 l
790 / 980 / 2160	700 / 830 / 2160	700 / 830 / 2160	700 / 830 / 2160
620 / 850 / 1550	533 / 650 / 1500	533 / 650 / 1500	533 / 650 / 1550
603 kWh	571 kWh	497 kWh	688 kWh
+10 °C do +40 °C	+10 °C do +40 °C	+10 °C do +40 °C	+10 °C do +40 °C
430 kJ/h	345 kJ/h	300 kJ/h	345 kJ/h
R 290	R 290	R 290	R 290
58 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)
220 - 240V~ / 4,0 A	220 - 240V~ / 4,0 A	220 - 240V~ / 4,0 A	220 - 240V~ / 4,0 A
dinamičen / avtomatsko	dinamičen / avtomatsko	dinamičen / avtomatsko	dinamičen / avtomatsko
-2 °C do +16 °C	0 °C do +16 °C	-2 °C do +16 °C	-2 °C do +16 °C
2,1 °C / 1,8 °C	2,0 °C / 1,6 °C	1,8 °C / 1,0 °C	1,8 °C / 1,0 °C
jeklo / belo	jeklo / belo	jeklo / belo	jeklo / belo
jeklo	izolirna steklena vrata	jeklo	jeklo
Chrom-Nickel-jeklo	Chrom-Nickel-jeklo	Chrom-Nickel-jeklo	Chrom-Nickel-jeklo
7-segmentni LED prikaz s tipkami	7-segmentni LED prikaz s tipkami	7-segmentni LED prikaz s tipkami	7-segmentni LED prikaz s tipkami
neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 72 h	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 72 h	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 72 h	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za 72 h
optični in zvočni	optični in zvočni	optični in zvočni	optični in zvočni
da	da	da	da
SmartCoolingHub	SmartCoolingHub	SmartCoolingHub	SmartCoolingHub
Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema
RS485	RS485	RS485	RS485
	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom		
4	4	4	4
rešetke z oblogo iz umetne snovi	rešetke z oblogo iz umetne snovi	rešetke z oblogo iz umetne snovi	rešetke z oblogo iz umetne snovi
620 / 800	533 / 650	533 / 650	533 / 650
60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj	vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj	vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj	vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
letev ročaja	letev ročaja	letev ročaja	letev ročaja
1 x Ø 7 mm	1 x Ø 7 mm	1 x Ø 7 mm	1 x Ø 7 mm
mehanska	mehanska	mehanska	mehanska
desno zamenljivo	desno zamenljivo	desno zamenljivo	desno zamenljivo
175 / 145 kg	164 / 138 kg	154 / 128 kg	155 / 130 kg
<b>Pribor</b>			
7113643	7112393	7112393	7112393
9005089	9001761	9001761	9001761
9005077	9001757	9001757	9001757
9590659	9590659	9590659	9590659
6125784	6125784	6125784	6125784
9590407	9590407	9590407	9590407
9901947	9901947	9901947	

<sup>1</sup> Izmerjeno pri +25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi +5 °C pri hladilnih in -20 °C pri zamrzovalnih aparatih.

<sup>2</sup> Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

<sup>3</sup> Največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.