



LKUv 1613
MediLine



LKUv 1610
MediLine



Bruto / neto prostornina	152 / 132 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	601 / 618 / 820
Notranje mere v mm (š / g / v)	440 / 435 / 670
Poraba energije v 365 dneh ¹	369 kWh
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	47 dB(A)
Priključna napetost / moč	220 - 240V~ / 1,0 A
Hladilni sistem	dinamičen
Postopek odtajanja	avtomatsko
Temperaturno območje	+3 °C do +16 °C
Gradient ² / max. temperaturna odstopanja ³	5,1 °C / 4,9 °C
Material / barva ohišja	jeklo / belo
Material vrat	izolirna steklena vrata
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Alarm ob izpadu omrežja	ob povratku elektrike
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartCoolingHub
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	RS485
Notranja osvetlitev	Stropna LED-osvetlitev z ločenim preklopom
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	440 / 420
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Vrsta ključavnice	mehanska
Odpiranje vrat	desno zamenljivo
Bruto / neto teža	45 / 43 kg

Pribor	
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi	7113333
Povezovalni okvir, bel	9592697
Valjčne tirnice	9590521
Pokrov izparilnika, bel	9590523
SmartCoolingHub	6125784
Posebna zapiranja (do 10 kosov)	na upit

142 / 133 l
601 / 618 / 820
440 / 435 / 670
273 kWh
+10 °C do +35 °C
R 600a
47 dB(A)
220 - 240V~ / 1,0 A
dinamičen
avtomatsko
+3 °C do +16 °C
4,3 °C / 4,6 °C
jeklo / belo
jeklo
umetna snov, bela
7-segmentni LED prikaz s tipkami
ob povratku elektrike
optični in zvočni
da
SmartCoolingHub
Možno kot dodatna oprema
RS485
3
rešetke z oblogo iz umetne snovi
440 / 420
45 kg
paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
mehanska
desno zamenljivo
40 / 37 kg

7113333
9592697
9590521
9590523
6125784
na upit



LCv 4010
MediLine



Bruto / neto prostornina	Hladilni del
Bruto / neto prostornina	Zamrzovalni del
Zunanje mere v mm (š / g / v)	
Notranje mere v mm (š / g / v)	Hladilni del
Notranje mere v mm (š / g / v)	Zamrzovalni del
Poraba energije v 365 dneh ¹	
Temperature okolice	
Hladilno sredstvo	
Moč zvoka hrupa	
Priključna napetost / moč	
Hladilni sistem	Hladilni del / zamrzovalni del
Postopek odtajanja	Hladilni del / zamrzovalni del
Temperaturno območje	Hladilni del / zamrzovalni del
Gradient ²	Hladilni del / zamrzovalni del
Max. temperaturna odstopanja ³	Hladilni del / zamrzovalni del
Material / barva ohišja	
Material vrat	
Material notranje posode	
Vrsta krmiljenja	
Alarm ob izpadu omrežja	
Alarm v primeru napake	
Brezpotencialni kontakt	
Vrsta povezovanja v omrežje	
Rešitev za povezovanje v omrežje	
Vmesnik	

Nastavljive odlagalne površine	Hladilni del
Material odlagalnih površin	Hladilni del / zamrzovalni del
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	Hladilni del
Nosilnost odlagalne površine	Hladilni del / zamrzovalni del
Predali	Zamrzovalni del
Ročaj	
Vrsta ključavnice	
Odpiranje vrat	
Bruto / neto teža	

Pribor	
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi za	Hladilni del
Bel pokrov izparilnika za	Hladilni del
Tipalo za temperaturo produktov	
SmartCoolingHub	
Valjčne tirnice	
Posebna zapiranja (do 10 kosov)	

254 / 240 l
107 / 105 l
601 / 618 / 2003
440 / 441 / 1105
433 / 433 / 597
657 kWh
+10 °C do +35 °C
R 600a
52 dB(A)
220 - 240V~ / 1,5 A
dinamičen / statičen
avtomatsko / ročno
+3 °C do +16 °C / -9 °C do -30 °C
5,2 °C / 7,9 °C
5,7 °C / 5,5 °C
jeklo / belo
jeklo
umetna snov, bela
7-segmentni LED prikaz s tipkami
ob povratku elektrike
optični in zvočni
da
SmartCoolingHub
Možno kot dodatna oprema
RS485
4
rešetke z oblogo iz umetne snovi / steklo
440 / 409
45 kg / 24 kg
3
paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
mehanska
desno zamenljivo
89 / 83 kg

7113333
9590391
9590407
6125784
9592756
na upit

¹ Izmerjeno pri + 25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5°C pri hladilnih in - 20°C pri zamrzovalnih aparatih.
² Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.
³ Največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.