

# Kombinirani laboratorijski hladilnik in zamrzovalnik

Hlajenje in zamrzovanje sta odlično združena. Za vsako področje uporabe.



**SCFfg 4002**

Performance

Smart Frost	Smart Monitoring	EX
-------------	------------------	----

<b>Bruto / neto prostornina</b>	<b>Hladilni del</b>	267 / 199 l
<b>Bruto / neto prostornina</b>	<b>Zamrzovalni del</b>	110 / 62 l
<b>Zunanje mere v mm (š / g / v)</b>		597 / 654 / 2044
<b>Notranje mere v mm (š / g / v)</b>	<b>Hladilni del</b>	460 / 422 / 1037
<b>Notranje mere v mm (š / g / v)</b>	<b>Zamrzovalni del</b>	406 / 292 / 614
<b>Poraba energije v 365 dneh</b>		390 kWh
<b>Temperature okolice</b>		+10°C do +35°C
<b>Oddajanje toplote</b>		350 kJ/h
<b>Hladilno sredstvo</b>		R 600a
<b>Moč zvoka hrupa</b>		48 dB(A)
<b>Napetost / frekvanca</b>		220 - 240V~ / 50/60 Hz
<b>Priključna moč / Nazivna poraba v vatih</b>		2,0 A / 170 W
<b>Hladilni sistem</b>	<b>Hladilni del / zamrzovalni del</b>	dinamičen / statičen
<b>Postopek odtaljevanja</b>	<b>Hladilni del / zamrzovalni del</b>	avtomatsko / ročno
<b>Temperaturno območje</b>	<b>Hladilni del / zamrzovalni del</b>	+3°C do +16°C / -9°C do -30°C
<b>Gradient</b>	<b>Hladilni del / zamrzovalni del</b>	4,6°C / 5,6°C
<b>Max. temperaturna odstopanja</b>	<b>Hladilni del / zamrzovalni del</b>	3,6°C / 3,2°C
<b>Material / barva ohišja</b>		jeklo / belo
<b>Material vrat</b>		jeklo
<b>Material notranje posode</b>		umetna snov, bela
<b>Vrsta krmiljenja</b>		enobarvni zaslon s tipkami na dotik
<b>Alarm ob izpadu omrežja</b>		ob povratku električne
<b>Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt</b>		optični in zvočni / da
<b>SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje</b>		da / SmartModule
<b>Rešitev za povezovanje v omrežje</b>		Možno kot dodatna oprema / WLAN/LAN (izbirno)
<b>Vmesnik</b>		Integrirano, odstranjivo / WLAN/LAN
<b>Nastavljive odlagalne površine</b>	<b>Hladilni del</b>	4
<b>Material odlagalnih površin</b>	<b>Hladilni del / zamrzovalni del</b>	steklo / steklo
<b>Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)</b>	<b>Hladilni del</b>	460 / 422
<b>Nosilnost odlagalne površine</b>	<b>Hladilni del / zamrzovalni del</b>	40 kg / 40 kg
<b>Največje skupno polnjenje</b>		345 kg
<b>Predali</b>	<b>Zamrzovalni del</b>	3
<b>Ročaj</b>		Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje

**SCFvh 4002**

Perfection

No Frost	Smart Monitoring	LED	DIN 13277
----------	------------------	-----	-----------

272 / 206 l	112 / 58 l	597 / 654 / 2044	460 / 423 / 1037	406 / 292 / 595	409 kWh	+10°C do +35°C	380 kJ/h	R 600a	48 dB(A)	220 - 240V~ / 50/60 Hz	2,0 A / 160 W	dinamičen / dinamičen	avtomatsko / avtomatsko	+3°C do +16°C / -9°C do -30°C	3,4°C / 4,4°C	2,7°C / 8,1°C	jeklo / belo	izolirna steklena vrata / jeklo	umetna snov, bela	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslonski Touch & Swipe	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h	optični in zvočni / da	da / SmartModule	Integrirano, odstranjivo / WLAN/LAN	integrirano, USB vmesnik	4	rešetke z oblogo iz umetne snovi / steklo	460 / 423	45 kg / 40 kg	345 kg	3	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
284 / 206 l	112 / 58 l	597 / 654 / 2044	460 / 423 / 1037	406 / 292 / 595	409 kWh	+10°C do +35°C	380 kJ/h	R 600a	48 dB(A)	220 - 240V~ / 50/60 Hz	2,0 A / 160 W	dinamičen / dinamičen	avtomatsko / avtomatsko	+3°C do +16°C / -9°C do -30°C	3,4°C / 4,4°C	2,7°C / 8,1°C	jeklo / belo	izolirna steklena vrata / jeklo	umetna snov, bela	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslonski Touch & Swipe	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h	optični in zvočni / da	da / SmartModule	Integrirano, odstranjivo / WLAN/LAN	integrirano, USB vmesnik	4	rešetke z oblogo iz umetne snovi / steklo	460 / 423	45 kg / 40 kg	345 kg	3	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
284 / 206 l	112 / 58 l	597 / 654 / 2044	460 / 423 / 1037	406 / 292 / 595	409 kWh	+10°C do +35°C	380 kJ/h	R 600a	48 dB(A)	220 - 240V~ / 50/60 Hz	2,0 A / 160 W	dinamičen / dinamičen	avtomatsko / avtomatsko	+3°C do +16°C / -9°C do -30°C	3,4°C / 4,4°C	2,7°C / 8,1°C	jeklo / belo	izolirna steklena vrata / jeklo	umetna snov, bela	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslonski Touch & Swipe	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h	optični in zvočni / da	da / SmartModule	Integrirano, odstranjivo / WLAN/LAN	integrirano, USB vmesnik	4	rešetke z oblogo iz umetne snovi / steklo	460 / 423	45 kg / 40 kg	345 kg	3	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
284 / 206 l	112 / 58 l	597 / 654 / 2044	460 / 423 / 1037	406 / 292 / 595	409 kWh	+10°C do +35°C	380 kJ/h	R 600a	48 dB(A)	220 - 240V~ / 50/60 Hz	2,0 A / 160 W	dinamičen / dinamičen	avtomatsko / avtomatsko	+3°C do +16°C / -9°C do -30°C	3,4°C / 4,4°C	2,7°C / 8,1°C	jeklo / belo	izolirna steklena vrata / jeklo	umetna snov, bela	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslonski Touch & Swipe	neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h	optični in zvočni / da	da / SmartModule	Integrirano, odstranjivo / WLAN/LAN	integrirano, USB vmesnik	4	rešetke z oblogo iz umetne snovi / steklo	460 / 423	45 kg / 40 kg	345 kg	3	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje