

Kombinirani laboratorij- ski hladilnik in zamrzovalnik

Hlajenje in zamrzovanje sta odlično združena. Za vsako področje uporabe.



SCFFg 4002 Performance



Bruto / neto prostornina	Hladilni del	267 / 199 l
Bruto / neto prostornina	Zamrzovalni del	110 / 62 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)		597 / 654 / 2044
Notranje mere v mm (š / g / v)	Hladilni del	460 / 422 / 1037
Notranje mere v mm (š / g / v)	Zamrzovalni del	406 / 292 / 614
Poraba energije v 365 dneh		390 kWh
Temperature okolice		+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote		350 kJ/h
Hladilno sredstvo		R 600a
Moč zvoka hrupa		48 dB(A)
Napetost / frekvenca		220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih		2,0 A / 170 W
Hladilni sistem	Hladilni del / zamrzovalni del	dinamičen / statičen
Postopek odtaljevanja	Hladilni del / zamrzovalni del	avtomatsko / ročno
Temperaturno območje	Hladilni del / zamrzovalni del	+3 °C do +16 °C / -9 °C do -30 °C
Gradient	Hladilni del / zamrzovalni del	4,6 °C / 5,6 °C
Max. temperaturna odstopanja	Hladilni del / zamrzovalni del	3,6 °C / 3,2 °C
Material / barva ohišja		jeklo / belo
Material vrat		jeklo
Material notranje posode		umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja		enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Alarm ob izpadu omrežja		ob povratku elektrike
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt		optični in zvočni / da
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje		da / SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje		Možno kot dodatna oprema / WLAN/LAN (izbirno)
Vmesnik		
Nastavljive odlagalne površine	Hladilni del	4
Material odlagalnih površin	Hladilni del / zamrzovalni del	steklo / steklo
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	Hladilni del	460 / 422
Nosilnost odlagalne površine	Hladilni del / zamrzovalni del	40 kg / 40 kg
Največje skupno polnjenje		345 kg
Predali	Zamrzovalni del	3
Ročaj		Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje



SCFVh 4002 Perfection



Bruto / neto prostornina		272 / 206 l
Bruto / neto prostornina		112 / 58 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)		597 / 654 / 2044
Notranje mere v mm (š / g / v)		460 / 423 / 1037
Notranje mere v mm (š / g / v)		406 / 292 / 595
Poraba energije v 365 dneh		277 kWh
Temperature okolice		+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote		290 kJ/h
Hladilno sredstvo		R 600a
Moč zvoka hrupa		48 dB(A)
Napetost / frekvenca		220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih		2,0 A / 140 W
Hladilni sistem		dinamičen / dinamičen
Postopek odtaljevanja		avtomatsko / avtomatsko
Temperaturno območje		+3 °C do +16 °C / -9 °C do -30 °C
Gradient		3,3 °C / 3,3 °C
Max. temperaturna odstopanja		3,0 °C / 6,4 °C
Material / barva ohišja		jeklo / belo
Material vrat		jeklo
Material notranje posode		umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja		2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Alarm ob izpadu omrežja		neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt		optični in zvočni / da
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje		da / SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje		Integrirano, odstranljivo / WLAN/LAN
Vmesnik		integrirano, USB vmesnik
Nastavljive odlagalne površine		4
Material odlagalnih površin		rešetke z oblogo iz umetne snovi / steklo
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)		460 / 423
Nosilnost odlagalne površine		45 kg / 40 kg
Največje skupno polnjenje		345 kg
Predali		3
Ročaj		Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje



SCFVh 4032 Perfection



Bruto / neto prostornina		284 / 206 l
Bruto / neto prostornina		112 / 58 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)		597 / 654 / 2044
Notranje mere v mm (š / g / v)		460 / 423 / 1037
Notranje mere v mm (š / g / v)		406 / 292 / 595
Poraba energije v 365 dneh		409 kWh
Temperature okolice		+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote		380 kJ/h
Hladilno sredstvo		R 600a
Moč zvoka hrupa		48 dB(A)
Napetost / frekvenca		220 - 240V~ / 50/60 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih		2,0 A / 160 W
Hladilni sistem		dinamičen / dinamičen
Postopek odtaljevanja		avtomatsko / avtomatsko
Temperaturno območje		+3 °C do +16 °C / -9 °C do -30 °C
Gradient		3,4 °C / 4,4 °C
Max. temperaturna odstopanja		2,7 °C / 8,1 °C
Material / barva ohišja		jeklo / belo
Material vrat		izolirna steklena vrata / jeklo
Material notranje posode		umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja		2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Alarm ob izpadu omrežja		neposredno ob prekinitvi električnega napajanja za najmanj 12 h
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt		optični in zvočni / da
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje		da / SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje		Integrirano, odstranljivo / WLAN/LAN
Vmesnik		integrirano, USB vmesnik
Nastavljive odlagalne površine		4
Material odlagalnih površin		rešetke z oblogo iz umetne snovi / steklo
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)		460 / 423
Nosilnost odlagalne površine		45 kg / 40 kg
Največje skupno polnjenje		345 kg
Predali		3
Ročaj		Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje