



	LKUexv 1610
Bruto / neto prostornina	141/130 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	601/618/820
Notranje mere v mm (š / g / v)	440/435/670
Poraba energije v 365 dneh ¹	315 kWh
Temperature okolice	+10°C do +35°C
Oddajanje toplote	200 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	47 dB(A)
Napetost / frekvence	220 - 240V~/ 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	1,0 A / 100 W
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	dinamičen / avtomatsko
Temperaturno območje	+3°C do +16°C
Gradient ² / max. temperaturna odstopanja ³	3,9°C / 4,8°C
Material / barva ohišja	tekla / belo
Material vrat	tekla
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Alarm ob izpadu omrežja	ob povratku elektrike
Alarm v primeru napake	optični in zvočni
Brezpotencialni kontakt	da
SmartMonitoring možnost	da
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartCoolingHub
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	RS485
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	steklo
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	440 / 420
Nosilnost odlagalne površine	40 kg
Predali	
Število košar	
Višina predala v mm	
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Uvodnica za tipalo	1 x Ø 10 mm
Skladnost z ATEX	da
Vrsta ključavnice / Odpiranje vrat	mehanska / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	41 / 38 kg
Pribor	
Steklena polica	9293629
Povezovalni okvir, bel	9592697
Valjčne tirnice	9590521
SmartCoolingHub	6125784
Posebna zapiranja (do 10 kosov)	na upit

LGUex 1500
MediLine

LKexv 1800
MediLine



SCFfg 4002
Performance

	LGUex 1500
Bruto / neto prostornina	139 / 129 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	601 / 618 / 820
Notranje mere v mm (š / g / v)	454 / 450 / 663
Poraba energije v 365 dneh ¹	294 kWh
Temperature okolice	+10°C do +35°C
Oddajanje toplote	330 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	45 dB(A)
Napetost / frekvence	220 - 240V~/ 50 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	1,0 A / 75 W
Hladilni sistem / Postopek odtajanja	statičen / ročno
Temperaturno območje	-9°C do -26°C
Gradient ² / max. temperaturna odstopanja ³	6,6°C / 3,3°C
Material / barva ohišja	tekla / belo
Material vrat	tekla
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	7-segmentni LED prikaz s tipkami
Alarm ob izpadu omrežja	ob povratku elektrike
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt	optični in zvočni
SmartMonitoring možnost	da
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartCoolingHub
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	RS485
Nastavljive odlagalne površine	3
Material odlagalnih površin	steklo
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	470 / 450
Nosilnost odlagalne površine	24 kg
Predali	
Število košar	
Višina predala v mm	
Ročaj	paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje
Uvodnica za tipalo	1 x Ø 10 mm
Skladnost z ATEX	da
Vrsta ključavnice / Odpiranje vrat	mehanska / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	43 / 42 kg
Pribor	
Steklena polica	9293631

LKexv 1800
MediLine

	SCFfg 4002
Bruto / neto prostornina	267 / 199 l
Zunanje mere v mm (š / g / v)	110 / 62 l
Notranje mere v mm (š / g / v)	597 / 654 / 2044
Poraba energije v 365 dneh ¹	460 / 422 / 1037
Temperature okolice	+10°C do +35°C
Oddajanje toplote	350 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 600a
Moč zvoka hrupa	48 dB(A)
Napetost / frekvence	220 - 240V~/ 50/60 Hz
Priključna moč / Nazivna poraba v vatih	2,0 A / 170 W
Hladilni sistem	Hladilni del / zamrzovalni del
Postopek odtajanja	Hladilni del / zamrzovalni del
Temperaturno območje	Hladilni del / zamrzovalni del
Gradient ²	Hladilni del / zamrzovalni del
Max. temperaturna odstopanja ³	Hladilni del / zamrzovalni del
Material / barva ohišja	tekla / belo
Material vrat	tekla
Material notranje posode	umetna snov, bela
Vrsta krmiljenja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Alarm ob izpadu omrežja	ob povratku elektrike
Alarm v primeru napake / Brezpotencialni kontakt	optični in zvočni / da
SmartMonitoring možnost / Vrsta povezovanja v omrežje	da / SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	4
Material odlagalnih površin	steklo / steklo
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	460 / 422
Nosilnost odlagalne površine	40 kg / 40 kg
Predali	Največje skupno polnjenje
Število košar	345 kg
Višina predala v mm	3
Ročaj	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
Uvodnica za tipalo	1 x Ø 10 mm
Skladnost z ATEX	da
Vrsta ključavnice / Odpiranje vrat	mehanska / desno zamenljivo
Bruto / neto teža	89 / 83 kg
Pribor	
Steklena polica	9293493
Kolesca Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Nastavljive noge, 90-120 mm / 150-180 mm	9080022 / 9086924
Ključavnica / Komplet za aparate Side-by-Side bela	na upit / 9027388
SmartModule	6145269

¹ Izmerjeno pri +25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi +5°C pri hladilnih in -20°C pri zamrzovalnih aparatih.

² Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplješim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

³ Največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.