

SFFsg 5501

Laboratorijski zamrzovalnik s statičnim hlajenjem

Performance



Bruto/Neto prostornina	499/394 l
Zunanje mere v mm (š/g/v)	747/769/1684
Notranje mere v mm (š/g/v)	588/523/1388
Poraba energije v 365 dneh	501 kWh ¹
Temperature okolice	+10 °C do +35 °C
Oddajanje toplote	713 kJ/h
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	49 dB(A)
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220-240 V~
Hladilni sistem	statičen
Odtaljevanje	ročno
Temperaturno območje	-9 °C do -30 °C
Gradient / max. temperaturna odstopanja	6,0 °C ² / 2,9 °C ³
Material ohišja/barva	jeklo / belo
Material dveri / barba	jeklo / belo
Material podloge	umetna snov, bela
Tip upravljanja	enobarvni zaslon s tipkami na dotik
Opozorilni signal v primeru napak	optični in zvočni
Alarm ob izpadu omrežja	ob povratku elektrike
volt-free alarmni kontakt	da
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Možno kot dodatna oprema
Vmesnik	WLAN/LAN (izbirno)
Nastavljive odlagalne površine	4
Material polic	rešetke z oblogo iz umetne snovi
Uporabne odlagalne površine v mm (š / g)	580 / 523
Obremenitev police	60 kg
Največje skupno polnjenje	300 kg
Ročaj	Antibakterijski ročaj z mehanizmom za odpiranje
Uvodnica za tipalo	1 x Ø 10 mm
Vrsta ključavnice	mehanska
Tečaji vrat	desno zamenljivo
Bruto/neto teža	93/80 kg
EAN-Št.	9005382246498

¹ Izmerjeno pri + 25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5 °C pri hladilnih in - 20 °C pri zamrzovalnih aparatih.

² Gradient , kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

³ Max. temperaturna odstopanja **, največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.