


# SRPvg 8401

## Laboratorijski hladilnik s konvekcijskim hlajenjem Performance



|                                          |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bruto/Neto prostornina                   | 871/702 l                                                               |
| Zunanje mere v mm (š/g/v)                | 787/1017/2135                                                           |
| Notranje mere v mm (š/g/v)               | 579/788/1493                                                            |
| Poraba energije v 365 dneh               | 195 kWh <sup>1</sup>                                                    |
| Temperature okolice                      | +10 °C do +35 °C                                                        |
| Oddajanje toplote                        | 350 kJ/h                                                                |
| Hladilno sredstvo                        | R 290                                                                   |
| Moč zvoka hrupa                          | 60 dB(A)                                                                |
| Frekvenca / napetost                     | 50 Hz / 220-240 V~                                                      |
| Hladilni sistem                          | dinamičen                                                               |
| Odtaljevanje                             | avtomatsko                                                              |
| Temperaturno območje                     | -2 °C do +16 °C                                                         |
| Gradient / max. temperaturna odstopanja  | 4,5 °C <sup>2</sup> / 5,0 °C <sup>3</sup>                               |
| Material ohišja / barva                  | jeklo / belo                                                            |
| Material dveri / barva                   | jeklo / belo                                                            |
| Material podloge                         | Krom-nikljeve jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)                  |
| Tip upravljanja                          | enobarvni zaslon s tipkami na dotik                                     |
| Opozorilni signal v primeru napak        | optični in zvočni                                                       |
| Alarm ob izpadu omrežja                  | ob povratku elektrike                                                   |
| volt-free alarmni kontakt                | da                                                                      |
| Vrsta povezovanja v omrežje              | SmartModule                                                             |
| Rešitev za povezovanje v omrežje         | Možno kot dodatna oprema                                                |
| Vmesnik                                  | WLAN/LAN (izbirno)                                                      |
| Notranja osvetlitev                      | LED-osvetlitev stropa                                                   |
| Nastavljive odlagalne površine           | 4                                                                       |
| Material polic                           | rešetke z oblogo iz umetne snovi                                        |
| Uporabne odlagalne površine v mm (š / g) | 570 / 788                                                               |
| Obremenitev police                       | 60 kg                                                                   |
| Največje skupno polnjenje                | 240 kg                                                                  |
| Kolesa                                   | vodljiva kolesa z zaustavitveno zavoro spredaj, nevodljiva kolesa zadaj |
| Ročaj                                    | navpičen vgrajen ročaj                                                  |
| Uvodnica za tipalo                       | 1 x Ø 12 mm                                                             |
| Vrsta ključavnice                        | mehanska                                                                |
| Tečaji vrat                              | desno zamenljivo                                                        |
| Bruto/neto teža                          | 165/144 kg                                                              |
| EAN-Št.                                  | 9005382248973                                                           |

<sup>1</sup> Izmerjeno pri + 25 °C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5 °C pri hladilnih in - 20 °C pri zamrzovalnih aparatih.

<sup>2</sup> Gradient , kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.

<sup>3</sup> Max. temperaturna odstopanja \*\*, največja zabeležena odstopanja med celotnim trajanjem.